



€ 37.770 HT

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Empattement	X	2500 ⁽⁵⁾	2750	3350
Longueur totale	K	5045	5295	6020
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	3285	3535	4260
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	3475	3820	4490
Porte à faux AR	Y	1435	1435	1560
Hauteur châssis	T	740	740	735
Hauteur cabine	H	2150	2150	2160
Largeur au flanc des pneus AR	L		1865	
Largeur cabine ⁽²⁾	L1		1815	
Largeur carrosserie ⁽³⁾	C		2120	
Distance essieu avant – arrière cabine	D min		650	
Porte à faux AV	A		1110	
Distance entre longerons	I		700	
Voie avant	C1		1475	
Voie arrière	C2		1425	
Hauteur du sol	-		190	
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	-	10,4	11,3	13,5
POIDS (kg)				
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁶⁾		2310	2310	2370
Poids à vide AV/AR		1615/695	1615/695	1640/730
PTAC			5500	
PTAC avant/arrière			2100 / 3980	
Poids max. tractable non freiné/Poids max. tractable freiné			750 / 3500	

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. Empattement modifié (voir suppléments)
6. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES + 35 Kg (25/10).

M 55 - Empattement (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

FEVRIER 2021

€ 37.770 (**)

Versions et équipements	NEES 2	€ 1290 (**)
	Conduite à droite (Empattement E/F NEES 2) (*)	€ 1182 (**)
(**)vérifier la disponibilité		(**) HT
Accessoires de série		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD – SCR • Display MID • Frein moteur • Rétroviseurs électriques et réchauffés • Immobilizer 	<ul style="list-style-type: none"> • Lève-vitres électriques • Siège suspendu • Antibrouillards AV et AR • Avertisseur de marche AR • Autoradio DAB+ avec USB • Fermeture des portes centralisée avec télécommande 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage de hauteur des phares • Feux de jour • Position volant réglable (inclinaison et hauteur) • Limitation à 90km/h
Options	• Air conditionnée	€ 1089 (**)
	• Empattement modifié	Contactez votre concessionnaire
	• Module de Carrosserie	€ 354 (**)
Moteur	ISUZU 4JJ1E6N Moteur diesel 4 cylindres. Intercooler, rampe commune à injection directe Suralimenté avec turbocompresseur à géométrie variable CYLINDRÉE 2999 cm ³ PUISSANCE 110kW (150 ch) 2800 tr/min COUPLE 375 Nm 1600 – 2800 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-D.	
Sécurité	ABS ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR LDWS AEBS SRS Airbag conducteur	
Réservoir	68 L Empattement E - F – 93 L Empattement H	16 L Ad-Blue®
Boîte et rapport de pont	5 rapports MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Marche arrière 5.068; Rapport du pont 4.300 (43/10)	
Type de BV	Manuelle	NEES 2
Dimensions châssis	Largeur 65 mm, Hauteur 180 mm, Épaisseur 4 mm	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	Avant 205/75 R16C simples. Arrière 205/75 R16C jumelées.	
Freins	Freins à disques avant et arrière. Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, pédale agissant sur 4 roues, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission.	
Suspensions	Avant et arrière avec ressorts paraboliques, avec butées ; amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. Barre stabilisatrice avant.	
Système électrique	Système 24V - Alternateur 90A - 2 x Batterie 70Ah	

N.B. : Les informations techniques et d'équipements ci-dessus sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de la part du constructeur ou de MIDI Europe. Les dimensions et les masses doivent être vérifiées par le carrossier.