



€ 41.280 HT

P 65		P65 H	P 65 K
Empattement	X	3395	3845
Longueur totale	K	6090	6735
Longueur carrosserie min. <sup>(1)</sup>	W	4270	4915
Longueur carrosserie max. <sup>(1)</sup>	W	4555	5205
Porte à faux AR	Y	1585	1780
Hauteur châssis	T		800
Hauteur cabine	H		2250
Largeur au flanc des pneus AR	L		1990
Largeur cabine <sup>(2)</sup>	L1		2040
Largeur carrosserie <sup>(3)</sup>	C		2345
Distance essieu avant – arrière cabine	D min		710 <sup>(7)</sup>
Porte à faux AV	A		1110
Distance entre longerons	I		750
Voie avant	C1		1680
Voie arrière	C2		1525
Hauteur du sol	-		210
Diamètre de braquage (m) <sup>(4)</sup>	-	12,7	14,2
<b>POIDS (kg)</b>			
Poids à vide du véhicule en ordre de marche <sup>(5)</sup>		2600	2640
Poids à vide AV/AR		1730/870	1750/890
PTAC <sup>(6)</sup>		6500	
PTAC avant/arrière		3100 / 4600	
Poids max. tractable non freiné / Poids max. tractable freiné		750 / 3500	

1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule)
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. NEES +35 Kg (25/10)
6. NEES II 650.
- 7.

# P 65 - Empattement (mm) H 3395 - K 3845

JANVIER 2020

€ 41.280<sup>(\*\*)</sup>

<b>Versions et équipements</b>	NEES 2	€ 1290 <sup>(**)</sup>
		<sup>(**)</sup> HT
<b>Accessoires de série</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Frein moteur</li> <li>• Avertisseur de marche AR</li> <li>• Immobilizer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermeture des portes centralisée avec télécommande</li> <li>• Lève-vitres électriques</li> <li>• Siège suspendu</li> <li>• Rétroviseurs électriques et réchauffés</li> <li>• Autoradio DAB+ avec USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage de hauteur des phares</li> <li>• Feux de jour</li> <li>• Position volant réglable (inclinaison et hauteur)</li> <li>• Limitation à 90km/h</li> </ul>
<b>Options</b>	• Air conditionnée	€ 1089 <sup>(**)</sup>
	• Empattement modifié	Contactez votre concessionnaire
	• Module de Carrosserie	€ 354 <sup>(**)</sup>
<b>Moteur</b>	<p><b>ISUZU 4JJ1E6N Moteur diesel 4 cylindres.</b>            Intercooler, rampe commune à injection directe            Suralimenté avec turbocompresseur à géométrie variable            CYLINDRÉE 2999 cm<sup>3</sup>            PUISSANCE 110kW (150 CV) à 2800 tr/min            COUPLE 375 Nm/1600 – 2800 tr/min            NORME POLLUTION EURO VI OBD-D.</p>	
<b>Sécurité</b>	<p>ABS  <b>ESC (Contrôle électronique de stabilité) avec ASR</b>            LDWS – Sistema di allerta superamento corsia  <b>AEBS (Advanced Emergency Braking System)</b>            SRS 2 Airbag (Cond./Pass.)</p>	
<b>Réservoir</b>	<b>L 90</b>	<b>L 16 Ad-Blue®</b>
<b>Boîte et rapport de pont</b>	<p>6 rapports MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759;            Marche arrière 5.068;            Rapport du pont 4.556 (41/9)</p>	
<b>Type de BV</b>	<b>Manuelle</b>	NEES 2
<b>Dimensions châssis</b>	Largeur 70 mm, Hauteur 214 mm, Épaisseur 5 mm	
<b>Nombre de places</b>	3	
<b>Essieux</b>	2 traction arrière avec roues jumelées	
<b>Pneus</b>	Avant 215/75 R17,5C simples. Arrière 215/75 R17,5C jumelées.	
<b>Freins</b>	Freins à disques avant et arrière. Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, pédale agissant sur 4 roues, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission.	
<b>Suspensions</b>	Avant et arrière avec ressorts paraboliques, avec butées ; amortisseurs hydraulique télescopiques à double effet. Barre stabilisatrice sur les deux essieux.	
<b>Système électrique</b>	Système 24V - Alternateur 90A - 2 x Batterie 70Ah	